



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX CHALLENGER 4T

Aceite Premium para Motocicletas de 4 tiempos

Descripción del Producto

UBX CHALLENGER 4T es un aceite lubricante de alto desempeño para motores a gasolina de cuatro tiempos, diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos especiales de los motores de cuatro tiempos enfriados por aire. La combinación de bases lubricantes refinadas y aditivos de gran rendimiento proveen una protección superior al motor, caja de engranaje y embrague utilizados en las motocicletas de cuatro tiempos.

Este producto excede las especificaciones internacionales API SL y JASO MA2 para los aceites lubricantes de motocicletas de cuatro tiempos y los requerimientos de los principales fabricantes a nivel mundial.

Disponible en tres diferentes Viscosidades: SAE 10W30, SAE 10W40 y SAE 20W50.

Características y Beneficios

- Excelentes propiedades anti-desgaste protegen los componentes internos del motor y la caja, reduciendo los costos de mantenimiento.
- Muy Buena estabilidad térmica-oxidativa previene la formación de depósitos dañinos y controla el espesamiento del aceite, extendiendo la vida útil del aceite y del motor.
- Sus propiedades de control de la fricción eliminan el deslizamiento del embrague y permite una más fácil conducción.
- Su mayor capacidad detergente y dispersante mantienen más limpio el motor reduciendo los costos de mantenimiento.
- Su efectiva propiedad inhibidora de la corrosión y el óxido permite alargar la vida de los componentes críticos del motor.

Aplicaciones

- Recomendado para motocicletas con motores de cuatro tiempos donde se requiere un nivel de servicio API SL y JASO MA2.
- También recomendado para pequeños motores a gasolina de cuatro tiempos usados en generadores portátiles, bombas, equipos de jardinería y otras aplicaciones.



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad		SAE	SAE	SAE
Cumple las siguientes especificaciones		10W-30	10W-40	20W-50
API SL, JASO MA2		✓	✓	✓
Propiedades Típicas				
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	10.70	14.50	18.70
Indice de Viscosidad	D 2270	146.00	153.00	127.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	234.00	240.00	243.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-33.00	-33.00	-24.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.30	8.70	8.10
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.867	0.877	0.894
Cenizas Sulfatadas, % wt	D 874	1.07	1.00	1.13

Junio 2.016

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano.

Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.