



UBX MOTOR OIL

Aceite de Motor para Vehículos Livianos

Descripción del Producto

UBX MOTOR OIL es un aceite de motor monogrado de calidad superior para vehículos livianos especialmente diseñado para unidades con motores tanto a gasolina y diésel, que tengan un número de años de servicio moderado. Todos los grados de Viscosidad están formulados para exceder los requerimientos de los niveles de calidad API SG/CD.

Características y Beneficios

- Mejorada estabilidad termo-oxidativa minimiza la acumulación y depósitos de lodos, extendiendo la vida útil del aceite.
- Sus agentes activos limpiadores proveen limpieza superior al motor.
- Superior tecnología anti-desgaste que minimiza el desgaste del motor, reduciendo los costos de mantenimiento.

Aplicaciones

- Viscosidades SAE 30, 40 son recomendadas para el uso en unidades con recorrido avanzado donde un aceite de motor monogrado con API SG/CD o anterior es requerido.

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

| Grado de Viscosidad | | SAE | SAE |
|--|-------------|-----------------|--------|
| Cumple con las siguientes especificaciones | | 40 | 50 |
| API SG/CD | | ✓ | ✓ |
| Prueba | Método ASTM | Valores Típicos | |
| Viscosidad @ 100 °C, cSt | D 445 | 15.10 | 20.00 |
| Indice de Viscosidad | D 2270 | 95.00 | 95.00 |
| Punto de Inflamación, °C | D 92 | 244.00 | 234.00 |
| Indice de Fluidez, °C | D 97 | -30.00 | -21.00 |
| Densidad@15°C, Kg/l | D 1298 | 0.885 | 0.906 |

Febrero 2014