



UBX PERFORMA TITANIUM SYNTHETIC BLEND

Aceite Semisintético para Vehículos livianos

Descripción de Producto

UBX PERFORMA TITANIUM SYNTHETIC BLEND es un aceite lubricante semisintético para vehículos livianos especialmente diseñado para ofrecer un óptimo desempeño en motores diésel y gasolina con sistemas turbo cargadores y multiválvulas en vehículos livianos, vans, SUV y camiones de servicio ligero. La avanzada tecnología de aditivos incorporada en su formulación permite exceder los más altos estándares requeridos por las marcas líderes en la fabricación de vehículos a nivel mundial.

Características y Beneficios

- Su superior estabilidad termo-oxidativa minimiza la formación de lodos y depósitos, reduciendo el espesamiento de la película lubricantes, permitiendo extender la vida del aceite y asegurando el desempeño de los agentes activos de limpieza del motor.
- Su formulación con titanio líquido brinda una mayor protección contra el desgaste, alargando la vida útil de los componentes del motor.
- Excelente tecnología anti-desgaste minimiza el desgaste del motor y permite reducir el costo de mantenimiento.
- Los agentes activos dispersantes proveen un excelente control sobre el hollín inducido por el espesamiento de la película lubricante.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas asegura una muy buena lubricación en el arranque en frío.

Aplicaciones

- Recomendado para todos los motores de alto rendimiento con sistemas multiválvulas, turbocargados de vehículos livianos, Van, SUV y camiones de servicio ligero que operan bajo arduas condiciones, dentro de la ciudad o en la carretera, con múltiples paradas y arranques, grandes velocidades y niveles de carga que requieren un nivel de calidad API SN/CF.



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad		SAE	SAE	SAE	SAE
Cumple las siguientes especificaciones		5W-20	10W-30	15W-40	20W-50
Daimler MB 229.1		✓	✓	✓	✓
API:SN/CF		✓	✓	✓	✓
VW 505.00				✓	
Propiedades Típicas					
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos			
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	8.60	12.00	13.90	17.50
Indice de Viscosidad	D 2270	161.00	142.00	138.00	122.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	218.00	218.00	220.00	224.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-42.00	-39.00	-27.00	-24.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.70	8.20	8.00	8.00
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.855	0.875	0.882	0.886

Febrero 2.016

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.