



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX SILVER DUTY

Aceite de Motor para Vehículos de Servicio Pesado

Descripción del Producto

UBX SILVER DUTY es un aceite lubricante para motores diésel de superior desempeño especialmente formulado para motores diésel turbo cargados de gran velocidad y potencia que operan bajo condiciones severas. Producto de aceites bases refinadas y aditivos cuidadosamente seleccionados proveen un excelente control del espesamiento del aceite lubricante, los depósitos a elevadas temperaturas, la oxidación y la corrosión. Cumple y excede los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores diésel de servicio pesado europeos.

Características y beneficios

- Excelente estabilidad termo-oxidativa controla los depósitos y el incremento de la Viscosidad.
- Excepcionales propiedades anti-desgaste protegen los componentes críticos del motor, extendiendo la vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.
- Excelente capacidad detergente reduce los depósitos y permite mantener más limpio el motor extendiendo su vida útil.
- Mayor estabilidad de la película lubricante a altas temperaturas protegen contra el rayado y salpicaduras del motor.

Aplicaciones

- Motores diésel de aspiración natural y turbo cargados de baja emisión de la mayoría de los fabricantes europeos y americanos.
- Vehículos de servicio liviano y pesado en carretera, incluye operaciones de alta velocidad y carga y servicios de entrega y parada en cortas distancias.
- Motores diésel de servicio pesado en segmentos de la construcción, agricultura y otras aplicaciones fuera de la carretera.



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad		SAE	SAE
Cumple las siguientes especificaciones		15W-40	20W-50
API CH-4, CG-4, CF-4, SJ		✓	✓
Mack EO-M, EO-M Plus; MTU Oil Category 1		✓	
Cummins 20071, 20076; MAN M 271		✓	
Daimler MB 228.1, 229.1		✓	
Volvo VDS-2		✓	
Propiedades Típicas			
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos	
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	14.50	18.90
Indice de Viscosidad	D 2270	135.00	123.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	220.00	230.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-27.00	-24.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.20	7.90
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.894	0.866
Cenizas Sulfatadas, % wt.	D 874	1.18	1.09

Agosto 2.016

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano.

Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.