



UBX SILVER HIGH PERFORMANCE **Aceite de Motor para Vehículos de Servicio Pesado**

Descripción del Producto

UBX SILVER PERFORMANCE SAE 25W50 y SAE 25W60 son aceites lubricantes multigrados para el uso en motores diésel de dos y cuatro tiempos de aspiración natural y turbo cargados. Utilizado en vehículos que operan bajo severas condiciones de operación, protege especialmente las partes del motor que trabajan a las más altas temperaturas, cubriéndolas con una espesa película de aceite que produce un sellado y automáticamente disminuye el consumo del aceite y la presencia de humo excesivo.

Características y beneficios

- Mantiene un eficiente control sobre el adelgazamiento de la película lubricante en los cilindros, donde se encuentran las más altas temperaturas.
- Excelente estabilidad termo-oxidativa reduce la acumulación de lodo a bajas temperaturas y los depósitos y el espesamiento del aceite lubricante a altas temperaturas.
- Controla la formación de óxido y protege contra la corrosión.
- Muy buena capacidad de mantener controlado el hollín, minimizando el espesamiento del aceite lubricante relacionado con el mismo, alargando la vida útil del aceite y del motor.
- Reduce el desgaste en el arranque en frío y proporciona superior resistencia al corte de la película lubricante bajo operaciones severas y altas temperaturas.
- Excepcional retención del TBN contrarresta los efectos nocivos de los gases de escape corrosivos, extendiendo la vida útil del aceite.

Aplicaciones

- Operaciones típicas de ciudad para buses, taxis, manteniendo su eficiencia en las carreteras donde se demandan altas velocidades.
- Motores Diesel de servicio pesado en los sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones fuera de carretera, donde se presentan continuas paradas y arranques en la operación.
- Motores a gasolina y de flotas mixtas de alto desempeño, donde se requiera su nivel de servicio.



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad		SAE	SAE	SAE
Cumple con las siguientes especificaciones		20W-50	25W-50	25W-60
API CF		✓	✓	✓
Propiedades Típicas				
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	18.50	18.30	24.20
Indice de Viscosidad	D 2270	126.00	115.00	115.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	242.00	240.00	244.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-21.00	-21.00	-21.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.60	8.50	11.10
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.895	0.904	0.904

Abril 2.013

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano.

Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.