



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX TRANSMISSION GL-4 **Aceite para Transmisiones Automotrices**

Descripción del Producto

UBX TRANSMISSION GL-4 es un aceite monogrado de engranajes de alto rendimiento diseñado para proveer lubricación efectiva a un amplio rango de transmisiones y diferenciales donde un aceite con nivel de servicio API GL-4 es requerido. Está formulado con aceites básicos refinados y un balanceado paquete de aditivos de extrema presión que ofrecen protección a los componentes de la caja contra el desgaste y ralladuras. Ofrece protección contra la degradación por oxidación, herrumbre y corrosión. Cumple y excede los niveles de servicio API GL-4 y US MIL-L-2105 para transmisiones automotrices.

Servicios y Beneficios

- Sus excelentes propiedades anti-desgaste y de extrema presión protegen contra el desgaste y las ralladuras.
- Superior estabilidad a la oxidación minimiza la formación y depósitos de lodos, alargando la vida de la transmisión y diferenciales.
- Efectiva protección contra el óxido y la corrosión reduce el desgaste y extiende la vida de los componentes.
- Sus buenas propiedades anti-espumante aseguran una fuerte película lubricante para una efectiva lubricación.
- Excelente capacidad de sellado minimiza las fugas y reduce las oportunidades de contaminación.

Aplicaciones

- Transmisiones Manuales y ejes que requieren un nivel de servicio API GL-4.
- Vehículos livianos de servicio en carretera, camiones de servicio liviano y pesado, buses y camionetas.
- Equipos para servicio fuera de la carretera en los segmentos de la construcción y agricultura.
- Otras aplicaciones que implican engranajes de espirales cónicos que operan a velocidades de cargas moderadas y severas; y en los ejes de engranajes hipoidales que operan a velocidades de carga leves y moderadas.
- No se recomienda para transmisiones automáticas.



LUBRICANTS
UBX

INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad		SAE 90	SAE 140	SAE 250
Cumple las siguientes especificaciones				
API GL-4		✓	✓	✓
US MIL-L-2105		✓	✓	✓
Propiedades Típicas				
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	16.00	28.00	85.00
Índice de Viscosidad	D 2270	97.00	95.00	124.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	210.00	230.00	254.00
Índice de Fluidez, °C	D 97	-15.00	-12.00	0.00
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.895	0.902	0.891

Abril 2.014

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.