



INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX TRANSMISSION

Aceite para Transmisiones Automotrices

Descripción del Producto

UBX TRANSMISSION es un lubricante monogrado para engranajes desarrollado para transmisiones y ejes automotrices donde no se requiere un aceite de tipo Extrema Presión (EP) y donde el aceite de desempeño API GL-1 es específicamente recomendado por el fabricante del equipo. Está formulado a partir de bases lubricantes refinadas y aditivos antioxidante y antiespumante seleccionado para proporcionar protección contra la corrosión y formación de espuma.

Características y Beneficios

- Proporciona una adecuada protección contra el óxido y la corrosión.
- Sus propiedades antiespumantes aseguran la formación de una película resistente para asegurar una lubricación efectiva.
- Compatible con otros lubricantes para engranajes.

Aplicaciones

- Las siguientes aplicaciones requieren un lubricante para engranajes de servicio API GL-1:
 - a) Transmisiones manuales que operan en condiciones leves a severas de velocidad y carga.
 - b) Ejes biselados y helicoidales que operan en condiciones suaves de velocidad y carga.
 - c) Engranajes de dirección, juntas universales y ejes estriados.

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad Cumple las siguientes especificaciones		SAE 90	SAE 140	SAE 250
API GL-1		✓	✓	✓
Propiedades Típicas				
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	16.00	28.00	85.00
Índice de Viscosidad	D 2270	96.00	95.00	124.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	230.00	250.00	254.00
Índice de Fluidez, °C	D 97	-15.00	-9.00	0.00
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.887	0.895	0.891

Marzo 2.009

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.