



INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX ATF MV

Fluido Premium para Transmisiones Automáticas

Descripción del Producto

UBX ATF MV es un fluido para transmisiones automáticas de calidad superior para todas las transmisiones automáticas Ford y General Motors que requieren un nivel de calidad MERCON[®] V o DEXRON[®] III. La avanzada tecnología de los aditivos y los aceites básicos de gran desempeño utilizados en su elaboración proveen excelente resistencia a la oxidación, protección anti-desgaste, superior desempeño contra la fricción y compatibilidad con los materiales de los sellos. Está diseñado para exceder los requerimientos de desempeño de las especificaciones Ford MERCON[®] V y General Motors DEXRON[®] III. También cumple los requerimientos de la especificación Allison C-4 de la División de Transmisiones Allison.

Características y Beneficios

- Su excelente estabilidad termo-oxidativa, protección anti-desgaste y resistencia al deterioro químico, le permiten alargar la vida del fluido y de las partes de la transmisión.
- Sus propiedades de control de la fricción proveen un mejor desempeño en los cambios de marcha, transmitiendo eficientemente el poder y eliminando el temblor que frecuentemente se encuentra en transmisiones con convertidor de torque de deslizamiento continuo.
- Su elevado índice de Viscosidad asegura una adecuada lubricación, tanto para operaciones a elevadas temperaturas, como a bajas temperaturas en el arranque.
- Provee excelente protección contra la oxidación y corrosión.
- Su excelente control de la formación de espuma genera la sensación duradera de un cambio de marcha suave y reduce la pérdida de líquidos.
- Mejorada fluidez a bajas temperaturas permite un fácil bombeo en el sistema hidráulico.
- La compatibilidad con los materiales de sellos asegura alargar la vida de los retenedores y reduce la posibilidad de derrames.

Aplicaciones

- Recomendado para todos los vehículos Ford que requieran una especificación MERCON[®] V y General Motors que requieran una especificación DEXRON[®] III.
- También es recomendado para transmisiones automáticas que requieran un nivel de calidad Ford MERCON[®] o General Motors DEXRON[®] IIE o DEXRON[®] IID, así como para los vehículos importados tales como Audi, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota y Volkswagen donde tales fluidos son especificados.
- Se recomienda también para transmisiones de poder Allison u otros convertidores de torque que requieran un fluido con especificación Allison C-4.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Cumple las siguientes Especificaciones

Ford MERCON[®] V, Ford MERCON[®]

General Motors DEXRON[®] III

ZF TE-ML 14B, 16L & 17C

MAN 339 Tipo F

Voith 55.6335.xx (drenaje estándar)

Allison Transmission Division's C-4

Propiedades Típicas

Prueba	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	7.00
Indice Viscosidad	D 2270	169.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	206.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-45.00
Viscosidad Brookfield @ -40 °C, cP	D 2983	11800.00
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.858

Febrero 2.015

DEXRON[®] es una marca registrada por General Motors Corporation

MERCON[®] es una marca registrada por Ford Motor Company

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.