



## INFORMACION DEL PRODUCTO

### UBX NEEDLE FLUID Aceite Lubricante para industria textil

#### Descripción del Producto:

**UBX NEEDLE FLUID** es una línea de alta calidad para lubricación de husillos y otros elementos en maquinaria de industria textil.

#### Características y Beneficios:

- Excepcional resistencia a la oxidación y formación de depósitos, incrementando la vida útil del aceite.
- Bajo coeficiente de fricción estática y cinética que facilita la puesta en marcha del equipo y una pérdida mínima de potencia durante la operación.
- Fácil remoción por el lavado en el momento de una contaminación.
- Efectiva resistencia a la formación de emulsiones, para mantener alejada la humedad de las áreas críticas de lubricación.
- Reduce el consumo de energía y protege las superficies del husillo de la oxidación y la corrosión, aumentando su vida útil.

#### Aplicaciones:

- **UBX NEEDLE FLUID** recomendado para lubricar los husillos de maquinaria textil de alta velocidad y precisión, protegiéndola contra el desgaste y evitar su herrumbre cuando permanece detenida por largo tiempo.
- Lubricación de agujas, anillos, husos y muchas otras aplicaciones de equipo textil que requieran un aceite de esta calidad.
- También se recomienda su uso donde se requieran aceites lubricantes del tipo R&O de baja Viscosidad.

#### Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad ISO		10	15	22
Propiedades Típicas				
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos		
Viscosidad a 40 °C, cSt	D 445	10.00	15.00	22.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	180.00	194.00	212.00
Índice de Fluidez, °C	D 97	-30.00	-24.00	-15.00
Densidad a 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	D 4052	0.844	0.854	0.862

Julio 2.012

Recomendaciones: En caso de producirse contaminación **UBX NEEDLE FLUID** puede ser eliminado mediante un lavado y generalmente no interfiere con el posterior procesamiento y teñido de textiles.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web [www.importadoraandina.com/](http://www.importadoraandina.com/) o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.