



INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX PERFORMA

Aceite Premium de motor para vehículos livianos

Descripción del Producto

UBX PERFORMA serie es un aceite de alta calidad para vehículos livianos, especialmente diseñado para los más modernos vehículos a gasolina de alto rendimiento y motor turbo, vehículos deportivos, camionetas y camiones de servicio ligero. Estos aceites proporcionan excelente protección contra el desgaste, formación de depósitos, acumulación de lodos y ayuda a proteger a los motores incluso operando con combustible que contienen Etanol hasta E85. Todos los grados de Viscosidad cumplen con las más exigentes recomendaciones de calidad de servicio API para vehículos a gasolina de última generación API SN y el grado de Viscosidad SAE 10W30 también cumple con la nueva designación “Conservación de los Recursos” e ILSAC GF-5. Los grados “Conservación de los Recursos” son formulados para ayudar a mejorar y mantener la economía de combustible y proteger el sistema de emisión del vehículo y componentes del turbo.

Características y Beneficios

- Su moderna tecnología de aditivos junto con la avanzada calidad de aceites básicos utilizados hace estos aceites muy robustos en términos de mejoramiento para la protección contra la formación de lodos, limpieza de los pistones, protección turbocargador, compatibilidad con los materiales de los sellos, protección contra el desgaste, y compatibilidad con combustible conteniendo Etanol hasta E85.
- Ofrece excelente lubricación en bajas temperaturas (SAE 10W-30) y protege al motor en altas temperaturas de operación.
- Los especiales modificadores de fricción utilizados en el grado SAE 10W-30 “Conservación de los Recursos” ayuda mejorando y manteniendo la economía de combustible.
- Las características de baja volatilidad reducen el consumo de aceite y la contaminación con hidrogeno y carbono.
- El paquete de aditivos de avanzada tecnología ayuda en la durabilidad del sistema de emisión.

Aplicaciones

- Recomendados para vehículos con motores a gasolina de alto rendimiento, americanos, japoneses y europeos, vehículos deportivos, camionetas y camiones de servicio ligero donde aceites lubricantes API SN; API SM; API SL y /o GF-5 (SAE 10W-30) son requeridos.
- Vehículos livianos y de servicio liviano a diésel o gasolina que contengan Etanol hasta E85.
-

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad Cumple con las siguientes especificaciones	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
API SN	✓	✓	✓
API SN (Resource Conserving), ILSAC GF-5	✓		
Propiedades Típicas			
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos	
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	11.70	13.90 20.40
Indice de Viscosidad	D 2270	134.00	138.00 122.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	232.00	220.00 250.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-30.00	-30.00 -24.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.10	7.00 6.90
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0.875	0.880 0.883
CCS, cP	D 5293	6750 (-25°C)	6650 (-15°C) 4200 (-10°C)
MRV, cP	D 4684	22300 (-30°C)	22300 (-30°C) 22400 (-20°C)
HTHS, cP	D 4683	3.40	4.22 5.00

Enero 2.014

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.