



INFORMACION DEL PRODUCTO

UBX SUPER UTO

Lubricante de alto desempeño multifuncional para maquinaria agrícola (STOU)

Descripción del producto

UBX SUPER UTO pertenece a la serie de lubricantes multifuncionales diseñados para su uso en una amplia variedad de maquinaria agrícola moderna. Mezclados a partir de bases especialmente seleccionadas y un paquete de aditivos avanzado para proporcionar un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones agrícolas.

Estos aceites STOU de alto rendimiento son adecuados para uso en motores Diésel / Gasolina, unidades convencionales de engranajes, transmisiones Powershift, transmisiones hidrostáticas, sistemas hidráulicos, mandos finales, direcciones hidráulicas y frenos húmedos que operan en la industria agrícola. Estos aceites están disponibles en grados SAE 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W40, 20W-40 y 20W-50 lo que les permite a los usuarios seleccionar el grado de Viscosidad recomendado por el fabricante del equipo a fin de obtener el óptimo desempeño posible.

Características y Beneficios

- Aplicación multipropósito que los convierte en un lubricante ideal en tractores y maquinaria agrícola, con el fin de reducir el inventario y errores de mal aplicación en el campo.
- Buena estabilidad termo-oxidativa, efectivo control de detergencia y dispersancia frente a la acumulación de lodos y depósitos permitiendo tener un motor más limpio.
- Protección a los engranajes, transmisiones y rodamientos frente al desgaste, picado y abrasión.
- Asegura suave funcionamiento hidráulico (sin tirones).
- Excelente propiedad anti-corrosión que protege todos los componentes de trabajo.
- Buena propiedad baja temperatura garantiza un menor desgaste y una mejor respuesta hidráulica en el arranque en frío.

Aplicaciones

- Motores diésel / gasolina, transmisiones / sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos agrícolas.
- También es adecuado para otras aplicaciones agrícolas que incluyen frenos húmedos, transmisiones Powershift, transmisiones hidrostáticas, direcciones hidráulicas, cajas de transmisión convencionales.

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos

Grado de Viscosidad SAE	10W-30	10W-40	15W-30	15W-40	20W-40	20W-50	
Cumple las siguientes especificaciones							
API CF-4, CE, CF, SF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
API GL-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Massey Ferguson MF 1145, 1144	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Massey Ferguson MF 1139	✓		✓				
John Deere J 27C	✓			✓			
Ford M2C 159B	✓		✓		✓	✓	
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Propiedades Típicas							
Prueba	Método ASTM	Valores Típicos					
Viscosidad@100 °C, cSt	D 445	10.50	14.10	10.90	14.50	14.60	17.10
Indice de Viscosidad	D 2270	139.00	150.00	125.00	138.00	116.00	123.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	220.00	230.00	226.00	232.00	236.00	242.00
Indice de Fluidez, °C	D 97	-36.00	-36.00	-33.00	-33.00	-30.00	-27.00
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	10.60
Densidad @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.8821	0.8763	0.8886	0.8868	0.8964	0.8997

April 2012

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano. Sociedad Anonima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.