



UBX GOLD 40 CF/SG *Aceite de motor*

Descripción del Producto

UBX GOLD 40 CF/SG serie es un aceite de alta calidad para vehículos livianos especialmente diseñado para vehículos a gasolina y diésel, Vehículos deportivos, camioneta de servicio ligero, y pesados. Estos aceites proporcionan excelente protección contra el desgaste, depósitos, acumulación de lodos y ayuda a proteger a los motores incluso operando con combustible que contienen Etanol hasta E85. Todos los grados de Viscosidad cumplen con las más exigentes recomendaciones de calidad de servicio API CF/SG para vehículos a gasolina.

Beneficios y Servicios

Tecnología moderna de aditivos junto con la avanzada calidad de aceites básicos utilizados hacen de estos aceites muy robustos en términos de mejoramiento para la protección contra la formación de lodos, limpieza de los pistones, Compatibilidad con Sellos, protección contra el desgaste, y compatibilidad con combustible conteniendo Etanol hasta E85.

Ofrece excelente lubricación a bajas temperaturas y protege al motor a altas temperaturas.

Las Características de baja Volatilidad reducen el consumo de aceite y la contaminación con hidrogeno y carbono.

El paquete de Aditivos de avanzada tecnología ayuda en la durabilidad del Sistemas de Emisión.

Aplicaciones

Recomendados para Motores a Gasolina y Diésel, Americanos, Japoneses y Europeos, Vehículos Deportivos, Camionetas Aceites Lubricantes API CF/SG

Vehículos Livianos, pesados, a Gasolina, diésel o Combustible que contengan Etanol hasta E85.

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas

Cumple con las siguientes Especificaciones		40
API CF/SG		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de Prueba	Método ASTM	
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	141.3
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	15.1
Indice de Viscosidad	D 2270	95
Punto de Inflamación, °C	D 92	270
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-15
TBN, mg KOH/g	D 2896	7
Densidad@15°C, Kg/l	D 1298	0.885