

UBX PERFORMA TITANIUM SYNTHETIC BLEND

Aceite semisintético para vehículos livianos

Descripción del Producto

UBX PERFORMA TITANIUM SYNTHETIC BLEND 10W30 son aceites de motor semisintéticos para automóviles de pasajeros especialmente desarrollado para los modernos motores de gasolina de inyección directa turbocargados en automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos, camionetas y camiones livianos. Estos están formulados con aditivos especiales y existencias de base mineral de alta calidad para brindar protección a los modernos motores de gasolina de inyección directa con turbocompresor contra los efectos perjudiciales del posible fenómeno de preignición a baja velocidad, el desgaste de la cadena de distribución, la protección del sistema de emisión del vehículo y los componentes del turbocompresor. Además, estos aceites ayudan a mejorar y retener el ahorro de combustible y brindan una excelente protección contra el desgaste, los depósitos y la acumulación de lodos y ayudan a proteger los motores incluso cuando funcionan con combustibles que contienen etanol hasta E85.

Servicios y Beneficios

- La última tecnología de aditivos junto con los fluidos de base sintética hace que estos aceites sean robustos y brindan una mejor protección contra lodos, limpieza de pistones, protección del turbocargador, compatibilidad con sellos y protección contra el desgaste.
- Estos están especialmente formulados para proporcionar protección contra el desgaste de la cadena de distribución y el preencendido a baja velocidad (LSPI) para motores de gasolina de inyección directa turbocargados modernos.
- Compatible con combustibles que contienen etanol hasta E85. También ayuda en la durabilidad del sistema de emisión.
- Proporciona muy buena lubricación a bajas temperaturas y protege el motor a altas temperaturas.
- Los modificadores de fricción especiales utilizados en los aceites de conservación de recursos mejoran y retienen la economía de combustible.
- Las características superiores de volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por hidrocarburos.
- Estos grados son compatibles con los aceites de motor de turismos convencionales.

Aplicaciones

- Motores de gasolina de alto rendimiento norteamericanos, europeos y japoneses en automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos, camionetas y camiones livianos donde se utilizan aceites de calidad API SP, SN Plus.
- Turismos y vehículos ligeros que funcionan con gasolina y combustibles que contienen etanol hasta E85.
- Adecuado para motores modernos de gasolina de inyección directa con turbocompresor donde se requiere pre encendido a baja velocidad y protección contra el desgaste de sincronización.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Especificaciones, aprobaciones y valores típicos.

Tiene las siguientes aprobaciones		10W-30
API SP (conservación de recursos), API SN Plus		X
API SP, API SN Plus		
Propiedades típicas		
Parámetros de prueba	Método ASTM	Valores típicos
Viscosidad @ 40 °C, cSt, mm2/s	D 445	64
Viscosidad @ 100 °C, cSt, mm2/s	D 445	10,3
Índice de viscosidad	D 2270	137
Punto de inflamación, °C	D 92	200
Punto de fluidez, °C	D 97	-38
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.2
Gravedad Especifica @ 15°C, kg/m3	D 1298	857
CCS, cP (a °C)	D5293	5960 (-25)
MRV, cP (a °C)	D 4684	18700 (-30)
HTHS, cP	D 4683	3.1

Las propiedades arriba indicadas son valores típicos que pueden tener mínimas variaciones, las mismas que no afectan la calidad del producto y son propias del normal proceso de producción. Esta información está basada en datos históricos y no constituye una garantía del desempeño del producto. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante respecto de los niveles de calidad y grados de Viscosidad requeridos. La Hoja de Seguridad de este producto puede ser consultada en la nuestra página web www.importadoraandina.com/ o consultando a su Distribuidor UBX autorizado más cercano.

Sociedad Anónima Importadora Andina, SAIA, se reserva el derecho de modificar o cambiar los productos y especificaciones aquí detalladas sin previo aviso.